

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED LCD-MOHUTOP

(LED-MOHUTOP *)

* LED-мониторы LG — это ЖК-мониторы со светодиодной подсветкой.

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности.

27UN880 27BN88U

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗИЯ	2
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОГРАММНОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ	
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА	.14
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ	.16
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	.29
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ УСТРОЙСТВА	

ЛИЦЕНЗИЯ

Предоставляемые лицензии различаются в зависимости от модели. Посетите www.lg.com для получения дополнительной информации по лицензиям.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



VESA, логотип VESA, логотип соответствия DisplayPort и логотип соответствия DisplayPort для двухрежимных источников являются зарегистрированными товарными знаками Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники.



MaxxAudio и дополнительные товарные знаки MAXX являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Waves Audio Ltd.

^{*} USB Type-C[™] and USB-C[™] are trademarks of USB Implementers Forum.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

! ВНИМАНИЕ!

- Для обеспечения безопасности и оптимальных эксплуатационных качеств устройства, используйте только фирменные детали.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- Рекомендуется использовать компоненты, входящие в комплект поставки.
- При использовании обычных кабелей, не сертифицированных компанией LG, изображения на экране могут не отображаться, или на изображениях могут появляться шумы.
- Изображения в данном руководстве представляют общие действия и могут отличаться от фактического продукта.

- Не наносите посторонние вещества (масла, смазочные вещества и т. п.) на поверхность винта при сборке устройства. (Это может привести к повреждению устройства.)
- Чрезмерная нагрузка на крепежные винты может привести к повреждению монитора.
 Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Не переносите монитор в перевернутом положении, удерживая его только за основание подставки. Это может вызвать падение монитора с подставки и привести к травме.
- Перед поднятием или перемещением монитора не касайтесь его экрана. Давление на экран монитора может вызвать его повреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Внешний вид реальных компонентов может отличаться изображения выше.
- Любые характеристики и информация об устройстве могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения его работы.
- Для покупки дополнительных принадлежностей обратитесь в магазин электроники, интернет-магазин или к продавцу, у которого вы приобрели устройство.
- Кабель питания, входящий в комплект поставки, может отличаться в зависимости от региона.

Поддерживаемые драйверы и программное обеспечение

Вы можете загрузить и установить последнюю версию с веб-сайта LGE (www.lg.com).

Драйверы и программное обеспечение	Приоритет установки
Драйвер монитора	Рекомендуется
OnScreen Control	Рекомендуется
Dual Controller	Опционально
True Color Pro	Опционально

Описание продукта и функций кнопок



Использование кнопки-джойстика

Вы можете легко управлять функциями монитора, нажимая кнопку-джойстик или перемещая ее пальцем влево/вправо.

Основные функции

	b	Устройство включено	Однократно нажмите кнопку-джойстик пальцем, чтобы включить монитор.
		Устройство выключено	Однократно нажмите и удерживайте кнопку-джойстик пальцем, чтобы выключить монитор.
	◄/►	Управление громкостью	Вы можете управлять громкостью, перемещая кнопку-джойстик влево/ вправо.


ПРИМЕЧАНИЕ

• Кнопка-джойстик расположена в нижней части монитора.

Перемещение и поднятие монитора

Перед перемещением или поднятием монитора соблюдайте следующие инструкции во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки независимо от типа и размера монитора.

- Монитор рекомендуется перемещать в оригинальной коробке или упаковочном материале.
- Перед перемещением или поднятием монитора отключите кабель питания и все остапьные кабели
- Крепко удерживайте нижнюю и боковую части монитора. Не касайтесь самой панели.
- При удерживании монитора экран должен быть направлен в противоположную от вас сторону во избежание появления царапин.
- При транспортировке не подвергайте монитор толчкам или избыточной вибрации.
- При перемещении монитора держите его вертикально, не ставьте его на бок и не наклоняйте влево или вправо.
- Перемещать монитор следует в разобранном виде, при этом верхняя часть монитора и подставка транспортируются отдельно.






! ВНИМАНИЕ!

- Старайтесь не прикасаться к экрану монитора.
- Это может привести к повреждению всего экрана или отдельных пикселов, отвечающих за формирование изображения.
- Установка панели в вертикальном положении может привести к падению монитора изза джойстика, что, в свою очередь, может быть чревато повреждением оборудования или травмами. Кроме того, это может стать причиной некорректной работы кнопкиджойстика.

Размещение на столе

 Поднимите монитор и поместите его на стол в вертикальном положении. Расстояние от монитора до стены должно составлять не менее 100 мм для обеспечения достаточной вентиляции.




А: 100 мм

<u> ВНИМАНИЕ!</u>


- Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, отсоедините кабель питания.
 Существует риск поражения электрическим током.
- Убедитесь в том, что используется кабель питания из комплекта поставки и что он подключен к заземленной розетке.
- Если требуется дополнительный кабель питания, свяжитесь с местным дилером или обратитесь в ближайший магазин.
- Убедитесь, что стол, на котором установлен монитор, достаточно прочен и устойчив.
 Столы из хрупких материалов, таких как стекло, могут получить повреждения при установке монитора.
- При установке на наклонном или неустойчивом столе монитор может перевернуться.
- При установке подставки на столе могут остаться следы.
- На подставку нельзя вешать тяжелые вещи, например сумки или одежду.
- Во избежание падения монитора нужно убедиться, что стол достаточно крупный для его установки.
- Подставку следует надежно закрепить на столе.
- При установке подставки на стол ее нужно прикрепить так, чтобы вы не ударились об нее головой, когда будете вставать.
- Монитор следует поворачивать аккуратно, не прикладывая избыточных усилий.
 Монитор не должен касаться стены, так как это может привести к повреждению устройства или травмам.

Установка зажима

- После установки подставки на столе ее нужно закрепить поворотом соответствующей ручки.
- Для столов с не выступающей столешницей
 - Толщина столешницы должна быть меньше 90 мм.





Порядок установки на столы с переменной толщиной столешницы



ВНИМАНИЕ!


- Если подставка ненадежно закреплена на столе, монитор может шататься или даже упасть.
- Убедитесь, что стол достаточно прочен и устойчив для установки на нем монитора.
 Столы из хрупких материалов, таких как стекло, могут сломаться при установке монитора.
- Для столов с выступающей столешницей
- Если столешница выступает более чем на 95 мм, монитор можно устанавливать лишь в случае, если под ней имеется упор на расстоянии от 15 до 90 мм от края стола.





Поворотная подставка

Поверните монитор на 280°, чтобы выбрать оптимальный угол обзора.




Функция поворота

Благодаря функции поворота монитор можно повернуть против часовой стрелки на 90°.




А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 При использовании функции поворота монитора следует поворачивать его плавно и не прилагая чрезмерных усилий. Верхняя часть монитора может поцарапать столешницу при касании. 1 Поднимите монитор на максимальную высоту.




2 Настройте угол обзора монитора по направлению стрелки, как показано на рисунке.



3 Поверните монитор против часовой стрелки так, как показано на рисунке.




4 Завершите установку, повернув монитор на 90°, как показано на рисунке.



Регулировка высоты подставки

1 Держать и перемещать монитор следует, удерживая его обеими руками.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Во избежание травм при регулировке высоты не прикасайтесь к подставке.

Регулировка угла наклона монитора

Отрегулируйте угол наклона монитора.

Для удобства работы угол наклона регулируется вперед-назад в пределах от -25 ° до 25 °.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Во избежание повреждения пальцев при выполнении регулировки экрана не держите нижнюю часть монитора, как показано на рисунке ниже.
- Будьте осторожны, не касайтесь экрана и не нажимайте на него при регулировке угла наклона.




• При повороте монитора следует быть осторожным с подключенными кабелями.

Использование замка Kensington

Дополнительную информацию об установке и использовании замка см. в инструкции к замку или на сайте http://www.kensington.com.

Присоедините монитор к столу, используя трос замка Kensington.




ПРИМЕЧАНИЕ

 Замок Kensington приобретается отдельно. Его можно приобрести в большинстве магазинов электроники.

Крепление на стене

Этот монитор соответствует требованиям к использованию кронштейна для настенного крепления или иного соответствующего устройства.

Установите монитор на расстоянии не менее 100 мм от стены и других объектов по бокам монитора, для обеспечения достаточной вентиляции. Подробные инструкции по установке можно получить в местном магазине. Также можно обратиться к Руководству пользователя за информацией об установке наклонного кронштейна для настенного крепления.



А: 100 мм

Установка кронштейна для настенного крепления

Чтобы установить монитор на стену, прикрепите кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь) к задней части монитора.

При установке монитора с помощью кронштейна для настенного крепления, надежно закрепите кронштейн, чтобы предотвратить падение монитора.


- Настенное крепление (мм): 100 x 100
- Стандартный винт: M4 x L10
- Количество винтов: 4
- Кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь): LSW149

ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование винтов, не соответствующих стандарту VESA, может привести к повреждению монитора и его падению. LG Electronics не несет ответственности за происшествия, связанные с использованием нестандартных винтов.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является дополнительным оборудованием. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.
- Длина винтов, входящих в комплекты кронштейнов, может отличаться. Если длина используемых винтов превышает стандартную, они могут повредить внутреннюю часть устройства.
- Дополнительная информация приведена в инструкции по установке кронштейна.
- Не применяйте избыточную силу, прикрепляя кронштейн для настенного крепления, поскольку это может повредить экран монитора.
- Перед установкой монитора на стене отсоедините подставку, выполнив действия по ее присоединению в обратном порядке.

! ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, во избежание удара током, отсоедините провод питания.
- Установка монитора на потолке или наклонной стене может привести к его падению и причинению Вам травм. Следует использовать одобренный кронштейн LG для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Во избежание травм данное устройство должно быть надежно закреплено на стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Не прикладывайте чрезмерного усилия при затягивании винтов, это может привести к повреждению монитора. Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Используйте настенный кронштейн и винты, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования или применения несоответствующих компонентов.
- Не используйте винты для настенного крепления длиной более 8 мм.



- А: Кронштейн для настенного крепления
- В: Задняя панель монитора
- (: Стандартный винт
- D: Макс. 8 мм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА

Реальное устройство может отличаться от изображений в этом руководстве.
 Нажмите кнопку-джойстик, перейдите в Настройки → Вход, и выберите параметр входа.

! ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте длительного нажатия на экран. Это может привести к искажению изображения.
- Не выводите на экран неподвижное изображение в течение длительного времени. Это может привести к эффекту остаточного изображения. Если возможно, используйте экранную заставку ПК.
- Включайте монитор в заземленную (трехконтактную) электрическую розетку.
- При включении монитора в помещении с низкой температурой изображение может мерцать. Это нормальное явление.
- На экране могут появляться красные, зеленые и синие точки. Это нормальное явление.

Подключение к ПК

- Монитор поддерживает функцию Plug and Play*.
- * Функция Plug and Play: Позволяет подключать к компьютеру устройство без выполнения каких-либо настроек или установки драйверов.

Подключение HDMI

Передает цифровые видео и аудио сигналы с компьютера на монитор.

!\ ВНИМАНИЕ!

- Использование кабеля DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI может привести к возникновению проблем совместимости.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI
 - Высокоскоростной кабель HDMI®/™
 - Высокоскоростной кабель HDMI®/™ с Ethernet

Подключение DisplayPort

Передает цифровые видео и аудио сигналы с компьютера на монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Аудио- или видеовыход могут отсутствовать в зависимости от версии DP (DisplayPort) компьютера.
- Если компьютер оснащен графической картой с выходным разъемом Mini DisplayPort, следует использовать переходной кабель с Mini DP на DP (с Mini DisplayPort на DisplayPort) или переходной соединитель, поддерживающий DisplayPort 1.2 или 1.4. (Продается отдельно)

Подключение USB-C

Передача цифровых видео- и аудиосигналов от ПК к монитору.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция PD(Подачаэнергии) и режим чередования DP (DP посредством USB-C) доступны посредством порта USB-C.
- Опции могут не функционировать надлежащим образом в зависимости от характеристик подключенного устройства и особенностей среды.
- Порт USB-С предназначен для источника питания ПК, а не монитора.
 Подключите адаптер для подачи питания к монитору.

Подключение к A/V-устройствам

Подключение HDMI

HDMI передает цифровые видео- и аудиосигналы от вашего A/V-устройства на монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование кабеля DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI может привести к возникновению проблем совместимости.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI
- Высокоскоростной кабель HDMI®/™
- Высокоскоростной кабель HDMI®/™ с Ethernet

Подключение периферийных устройств

Подключение устройства USB

Порт USB устройства выполняет функцию концентратора USB.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед подключением к устройству и его использованием рекомендуется установить все обновления ОС Windows, чтобы обеспечить актуальность ее состояния.
- Периферийные устройства приобретаются отдельно.
- К порту USB можно подключить USB-устройство, клавиатуру или мышь.
- Скорость зарядки может отличаться в зависимости от устройства.
- Для использования нисходящего USB-порта монитора пользователю необходимо подключить восходящий порт к главному ПК с помощью кабеля USB C-C или USB C-A.
- Если восходящий порт монитора соединён с главным ПК посредством кабеля USB C-C, нисходящий порт поддерживает устройства USB 2.0.
- Если восходящий порт монитора соединён с главным ПК посредством кабеля USB C-A, нисходящий порт поддерживает устройства USB 3.0.
 Однако главный ПК при этом должен поддерживать функцию USB 3.0.

!\ ВНИМАНИЕ!

- Меры предосторожности при использовании USB устройства
 - USB-устройство с установленной программой автоматического распознавания или использующее собственный драйвер может быть не распознано.
 - Некоторые USB-устройства могут не поддерживаться или работать со сбоями.
 - Рекомендуется использовать концентратор USB или жесткий диск с доступным питанием. (При недостаточной мощности питания устройство хранения USB может не быть обнаружено.)

Подключение наушников

Подключите периферийные устройства к монитору через гнездо для наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Периферийные устройства приобретаются отдельно.
- В зависимости от параметров воспроизведения звука на компьютере и внешних устройств функции наушников и динамиков могут быть ограничены.
- Если вы используете наушники с Г-образным штекером, это может вызвать проблемы при подключении другого внешнего устройства к монитору. Поэтому мы рекомендуем использовать наушники с прямым штекером.







Прямой штекер (рекомендуется)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

ПРИМЕЧАНИЕ

• Экранное меню вашего монитора может незначительно отличаться от изображенного в данном руководстве.

Вызов меню основного экрана



- 1 Нажмите кнопку-джойстик в нижней части монитора.
- 2 Перемещайте кнопку-джойстик вниз-вверх и влево-вправо, чтобы установить параметры.
- 3 Нажмите кнопку-джойстик еще раз, чтобы выйти из главного меню.

Кнопка		Состояние меню	Описание
	Главное меню отключено		Включение меню основного экрана.
			Выход из главного меню. (Удержание кнопки более 3 секунд обеспечивает выключение монитора. Вы можете выключить монитор, таким образом, в любое время, в том числе, когда отображается экранное меню.)
		Главное меню отключено	Настройка громкости монитора.
		Главное меню включено	Переход к функции Вход.
		Главное меню отключено	Настройка громкости монитора.
		Главное меню включено	Отображение функций Настройки.
<u> </u>	_	Главное меню отключено	Отображение информации о текущем входе.
		Главное меню включено	Выключение монитора.
	Г лавное меню отключено		Отображение информации о текущем входе.
<u> </u>	Главное меню включено		Переход к функции Режим изображения.

Функции главного меню



Главное меню	Описание		
Вход	Установка режима входа.		
Отключить питание	Выключение монитора.		
Настройки	Установка параметров экрана.		
Режим изображения	Настройка режима изображения.		
Выход	Выход из главного меню.		

Настройки меню

- 1 Для отображения экранного меню нажмите кнопку-джойстик в нижней части монитора и войдите в Настройки.
- 2 Перемещайте кнопку-джойстик вниз-вверх и влево-вправо, чтобы установить параметры.
- 3 Чтобы вернуться в верхнее меню или настроить другие пункты меню, переместите кнопку-джойстик в положение ◄ или нажмите (♨).
- 4 Если вы хотите выйти из экранного меню, переместите кнопку-джойстик в положение ◀ и удерживайте до выхода.











Быстрые настройки

Вход

Картинка

Звук

Основные

Быстрые настройки

Настройки > Быстрые настройки	Описание				
Яркость	Destruction and the second of				
Контрастность	Регулировка контрастности и яр	кости изооражения.			
	Регулировка уровня громкости.	Регулировка уровня громкости.			
Громкость	ПРИМЕЧАНИЕЧтобы выбрать параметр Без	 ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выбрать параметр Без звука/Включить звук, переместите кнопку-джойстик в направлении ▼ в меню громкости. 			
	Польз-ль	Пользователь может корректировать этот параметр в красном, зеленом или синем оттенке.			
	Теплый	Насыщение изображения красным цветом.			
Темп. цвета	Средний	Настройка сбалансированного изображения между красным и синим оттенками.			
	Холодный	Насыщение изображения синим цветом.			
	Инструкция	Пользователь может улучшить цветовую температуру.			
MaxxAudio	Вкл	MaxxAudio® от Waves, лауреата технической премии GRAMMY®, представляет собой набор аудиоинструментов студийного качества, обеспечивающих превосходное качество звучания.			
	Выкл	Деактивация функции MaxxAudio.			

Вход

Настройки > Вход	Описание				
Список ввода	Выбор режима ввода.				
	Регулировка соотношения сторон.				
	Широкоформатный	Воспроизведение видео в полноэкранном режиме независимо от входного видеосигнала.			
	Исходн.	Воспроизведение видео с учетом формата входного видеосигнала.			
6	Исходный	Формат изображения не настраивается в зависимости от оригинала.			
Соотношение сторон	 ПРИМЕЧАНИЕ Дисплей может выглядеть одинаково для параметров Широкоформатный, Исходн. и Исходный при рекомендуемом разрешении (3840 x 2160). 				
	• В режиме FreeSync нет меню Исходный.(Перейдите Картинка $ ightarrow$ Настройки Игры $ ightarrow$ FreeSync, чтобы перевести режим FreeSync Стандартный или Расширенный в положение Выкл)				

Картинка



• Доступные значения параметра Режим изображения зависят от входного сигнала.

[Режим изображения для сигнала SDR (не HDR)]

Настройки > Картинка	Описание			
	Пользовательский	Позволяет пользователям настраивать каждый параметр отдельно.		
	Яркий	Повышение контрастности, яркости и четкости для получения более яркого изображения.		
	HDR Эффект	Оптимизация экрана под расширенный динамический диапазон.		
	Режим чтения	Оптимизирует параметры экрана для просмотра документов. Пользователь может увеличить яркость экрана в экранном меню.		
	Кино	Оптимизация настроек экрана для видео.		
	FPS	В данном режиме настройки устройства оптимизируются под параметры игр FPS.		
	RTS	В данном режиме настройки устройства оптимизируются под параметры Игры RTS.		
Режим изображения	Нарушен. цвета	Данный режим предназначен для пользователей, страдающих дальтонизмом, и позволяет им легко различать красный и зеленый цвета.		
	EBU	Стандартное цветовое пространство TV PAL для эфирной трансляции.		
	REC709	Стандартное цветовой пространство HDTV для эфирной трансляции.		
	SMPTE-C	Стандартное цветовое пространство TV NTSC для эфирной трансляции.		
	Калибровка 1	Настройка по последнему откалиброванному экрану.		
	Калибровка 2	Настройка по ранее откалиброванному экрану.		
		ежим изображения в режиме входа DP (DisplayPort) может мигать экран или меняться разрешение экрана ПК. активируется при установке TRUE COLOR PRO и дальнейшем процессе Калибровка.		

[Режим изображения для сигнала HDR]

Настройки > Картинка	Описание			
	Пользовательский	Позволяет пользователям настраивать каждый параметр отдельно.		
	Яркий	Оптимизация изображения для ярких цветов HDR.		
	Стандартный	Оптимизация изображения для стандарта HDR.		
	Кино	Оптимизация изображения для видео HDR.		
	FPS	Этот режим оптимизирован для игр FPS.Подходит для игр FPS с очень темным изображением.		
Режим изображения	RTS Данный режим оптимизирован для игр RTS. ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от настройки ОС Windows 10 содержимое HDR может воспроизводиться некорректно. Проверьте, включена ли функцо ОС Windows.			
	• В зависимости от производительности видеокарты при включенной функции HDR может ухудшаться качество текста или изображения.			
	• В зависимости от производительности видеокарты при включенной функции HDR может мерцать или потрескивать экран при изменении входа монитора или включении/выключении питания.			

Настройки > Картинка	Описание		
	Яркость	Регулировка контрастности и яркости изображения.	
	Контрастность		
	Четкость	Настройка четкости изображения.	
	SUPER RESOLUTION+	Высокий	Оптимизация настроек экрана для получения четких изображений. Лучше всего подходит для видео высокой четкости и игр.
		Средний	Оптимизация настроек экрана для комфортного просмотра; качество изображения имеет средние характеристики, между низким и высоким режимами отображения. Лучше всего подходит для UCC или SD-видео.
		Низкий	Оптимизация настроек экрана для плавного и естественного отображения. Лучше всего подходит для неподвижных изображений и преимущественно статичных изображений.
Регулировка картинки		Выкл	Отображение с наиболее распространенными настройками. Отключение SUPER RESOLUTION+.
		ПРИМЕЧАНІ	ME
		рекомендуется	ия увеличивает четкость изображений с низким разрешением, поэтому ее не использовать для просмотра обычного текста или значков рабочего стола. Высокая нажения в данных случаях не является необходимой.
		Настройка уровня сдвига (только для HDMI).	
	Уровень черного Высс	• Сдвиг: при наличии опорного видеосигнала это самый темный цвет, отображаемый на мониторе.	
		Высокий	Сохранение текущего коэффициента контрастности экрана.
		Низкий	Снижение уровней черного и повышение уровней белого от текущего уровня контрастности экрана.
	Bкл Выкл	Вкл	Автоматическая настройка яркости в соответствии с параметрами экрана.
		Выкл	Отключение функции DFC .

Настройки > Картинка	Описание			
		Настройка времени отклика для отображения изображений с учетом скорости обновления экрана. Для работы в обычных условиях рекомендуется установить значение Быстро . Для воспроизведения динамичного изображения рекомендуется установить значение Быстрее . Установка значения Быстрее может привести к эффекту залипания изображения.		
	Время отклика	Быстрее	Установка для Быстрее времени отклика.	
		Быстро	Установка для Быстро времени отклика.	
		Нормально	Установка для Нормально времени отклика.	
		Выкл	Отключение функции оптимизации времени отклика.	
		1	еспечивает безупречное и реалистичное изображение на экране посредством ертикальной частоты входного сигнала с аналогичным параметром выходного сигнала.	
		ВНИМАНИЕ		
		• Поддерживаемый интерфейс: DisplayPort, HDMI.		
Настройки Игры		• Поддерживаемая графическая карта: требуется графическая карта с поддержкой FreeSync от AMD.		
		• Поддерживаемая версия: установите новейшую версию драйвера графической карты.		
		• Дополнительну FreeSync	и информацию и подробные требования см. на веб-сайте AMD http://www.amd.com/	
		Расшире- нный	Активация расширенного по сравнению с базовым диапазона частот для функции FreeSync.	
			В процессе воспроизведения видеоиг экран может периодически мерцать.	
		Стандартный	Активация базового диапазона частот для функции FreeSync.	
		Выкл	Выключает FreeSync.	
		Вы можете регулировать контраст черного, чтобы получить лучшую видимость в темных сценах.		
	Стабилизатор черного	Увеличение знач уровнем яркости.	ения параметра Стабилизатор черного делает более яркими участки экрана с низким	
		(Это позволяет ра	азличать объекты на экране для игр с темным изображением.)	
			нения параметра Стабилизатор черного затемняет участки с низким уровнем яркости и амический контраст на экране.	

Настройки > Картинка	Описание		
	Гамма	Режим 1, Режим 2, Режим 3	Чем выше значение гаммы, тем темнее изображение. Соответственно, чем ниже значение гаммы, тем светлее изображение.
		Режим 4	Если настройка параметров гаммы не требуется, выберите Режим 4.
		Выбор предпочти	ительной цветовой температуры.
	Темп. цвета	Польз-ль	Пользователь может установить красную, зеленую или синюю с помощью пользовательской настройки.
		Теплый	Насыщение изображения красным цветом.
		Средний	Настройка цвета изображения между красным и синим оттенками.
Регулировка цвета		Холодный	Насыщение изображения синим цветом.
		Инструкция	Пользователь может улучшить цветовую температуру.
	Красный/Зеленый/Синий	Изображение можно настраивать отдельно по цветам красный, зеленый и синий.	
	Шесть цветов	Настройка цветовой палитры и насыщенности шести цветов (Красный, Зеленый, Синий, Голубой, Пурпурний, Желтый) в соответствии с предпочтениями пользователя и сохранение заданных параметров.	
		Оттенок	Настройка оттенка цветов.
		Насыщенность	Настройка насыщенности экранных цветов. Чем меньше значение, тем менее насыщенными и яркими получаются цвета. Чем выше значение, тем более насыщенными и темными получаются цвета.
C66	Хотите, чтобы Picture сбросила	Нет	Отмена выбора.
Сброс настр. изображения	ваши настройки?	Да	Восстановление настроек по умолчанию.

3вук

Настройки > Звук	Описание		
	Настройка громкости. примечание		
Громкость			
	• Вы можете указать параметр Бе	з звука / Включить звук, переместив кнопку-джойстик в положение▼ в меню Громкость.	
MaxxAudio	Вкл	MaxxAudio® от Waves, лауреата технической премии GRAMMY®, представляет собой набор аудиоинструментов студийного качества, обеспечивающих превосходное качество звучания.	
	Выкл	Деактивация функции MaxxAudio.	

Основные

Настройки > Основные	Описание			
Язык	Выбор языка экранного меню.			
	Экономьте энергию с помощью алго	Экономьте энергию с помощью алгоритма компенсации яркости.		
	Высокий	Режим высокого энергосбережения с помощью функции SMART ENERGY SAVING.		
	Низкий	Режим низкого энергосбережения с помощью функции SMART ENERGY SAVING.		
SMART ENERGY SAVING	Выкл	Отключение функции.		
	 ПРИМЕЧАНИЕ Значения данных энергосбережения могут отличаться в зависимости от панели и ее производителя. Если для параметра SMART ENERGY SAVING выбрано значение Высокий или Низкий, яркость монитора становится ниже или выше всоответсвенно. 			
	Включение или выключение индикатора питания в нижней части монитора.			
	Вкл	Индикатор питания автоматически включается.		
	Выкл	Индикатор питания выключается.		
Питание	 ПРИМЕЧАНИЕ Когда функция индикатора питания включена, она работает следующим образом. Рабочий режим: Белый Спящий режим: Белый, мигает Питание выключено: Выкл 			
Авт. реж. ожидания	Автоматическое выключение монитора после отсутствия на экране активности в течение определенного времени. Для функции автоматического отключения можно установить таймер. (Выкл, 4 ч., 6 ч., и 8 ч.)			
Версия DisplayPort	Выбор значения параметра Версия DisplayPort, соответствующего версии подключенного внешнего устройства. (1.4, 1.2 и 1.1). Чтобы использовать функцию HDR, выберите значение 1.4.			

Настройки > Основные	Описание				
	Обеспечивает повышение четкости	сти изображений при подключении к устройству с поддержкой ULTRA HD Deep Color.			
		Поддержка формата 4	С при частоте 60 Гц		
	Разрешение	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Глубина цвета / цветовая дискретизация		
		Частота кадров (Гц)	8 бит	10 бит	
			YCbC	Cr 4:2:0	
	3840 x 2160	59,94	YCbC	Or 4:2:2	
HDMI ULTRA HD Deep Color	3040 X 2100	60,00	YCbCr 4:4:4	-	
			RGB 4:4:4	-	
	ПРИМЕЧАНИЕ				
	 Чтобы использовать функцию HDI 	MI ULTRA HD Deep Color, установите дл	я данной функции значение Вкл.		
		поддерживает функцию Deep Color (Ha		ожет работать неправильно. В этом	
	случае установите для данной фу	нкции значение Выкл.			
	• Функция HDMI ULTRA HD Deep Color может быть установлена отдельно для каждого HDMI порта.				
	• Для использования технологии HDR, настройте HDMI ULTRA HD Deep Color на "Вкл".				
	Данная опция позволяет настраиват	Данная опция позволяет настраивать звук Функция «Разбудить» при переходе монитора в режим вкл.			
Функция «Разбудить»	Вкл	Включение параметра Функция «Раз б	будить» на мониторе.		
	Выкл	Выключение параметра Функция «Ра	збудить» на мониторе.		
	Данная функция отключает возможность конфигурации и настройки меню.				
	Вкл	Активация блокировки Заблокировать меню .			
Заблокировать меню	Выкл	Деактивация блокировки Заблокировать меню.			
·	ПРИМЕЧАНИЕ				
	• Все функции, кроме Яркость, Контрастность, Громкость, Список ввода, Соотношение сторон, Заблокировать меню и Информация, деактивированы.				
Размер OSD	Пользователь может настроить Размер OSD на Крупный или Мелкий.				

Настройки > Основные	Описание			
	Во время работы режима "сон" потребление электроэнергии минимизировано, до того времени пока монитор находится в режиме ожидания.			
	Вкл	Включение параметра Режим "сон".		
Режим "сон"	Выкл Выключение параметра Режим "сон".			
	• ПРИМЕЧАНИЕ			
	• Функции USB HUB не работают в режиме ожидания при активированной опции Режим "сон".			
Информация	Отображаются следующие сведения: Серийный номер, Общее время включения, Разрешение.			
	Сбросить настройки?			
Сброс настроек до заводских	их Нет Отмена сброса.			
	Да	Восстановление настроек по умолчанию.		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На экране нет изображения.		
Включен ли в розетку провод питания монитора?	• Убедитесь, что провод питания включен в электрическую розетку.	
Включен ли индикатор питания?	• Проверьте подключение кабеля питания и нажмите кнопку питания.	
Включено ли устройство и горит ли белым индикатор питания?	• Убедитесь, что подключенный вход включен (Настройки > Вход).	
Отображается ли сообщение Нет сигнала?	 Данное сообщение отображается, если сигнальный кабель между компьютером и монитором отсутствует или не подключен. Проверьте кабель и переподключите его. 	
Отображается ли сообщение Вне диапазона?	• Это происходит, когда передаваемый с компьютера (графической карты) сигнал находится вне горизонтального или вертикального диапазона монитора. См. раздел «Технические характеристики» данного руководства для настройки необходимой частоты.	
Изображение на экране нестабильно и дрожит. / Изо	бражения оставляют на экране темные следы.	
Вы выбрали подходящую частоту развертки?	 Если выбранная частота развертки – HDMI 1080i 60/50 Гц (чересстрочное), экран может мерцать. Измените разрешение на 1080р или установите рекомендованное разрешение. При неправильных настройках графической карты текст может быть размытым, а изображение — тусклым, обрезанным или смещенным. Способы настройки могут варьироваться в зависимости от модели компьютера или операционной системы, а некоторые значения разрешения могут быть недоступны в зависимости от работы графической карты. В таком случае обратитесь за помощью к производителю компьютера или графической карты. 	
При выключении монитора на экране остается изображение?	 Отображение неподвижного изображения в течение длительного времени может привести к повреждению экрана и появлению остаточного изображения. Чтобы продлить срок службы монитора, используйте отключение или экранную видео заставку. 	
На экране видны точки?	• При работе устройства на экране могут появляться точки (красные, зеленые, Синий, белые или черные). Это нормально для жидкокристаллических дисплеев. Точки не свидетельствуют о неисправности и не связаны с рабочими характеристиками монитора.	
Некоторые функции отключены.		
Некоторые функции недоступны, когда вы нажимаете кнопку Меню.	• Экранное меню заблокировано. Отключите параметр Заблокировать меню в меню Основные .	

Вы видите сообщение "Нераспознанный монитор, найден монитор Plug and Play (VESA DDC)"?			
Вы установили драйвер дисплея? • Обязательно установите драйвер дисплея с нашего веб-сайта: http://www.lg.com. • Убедитесь, что видеокарта поддерживает функцию Plug and Play.			
Отсутствует звук при подключении через разъем для наушников.			
Изображение отображается без звука.	 Убедитесь, что подключение к разъему для наушников осуществлено должным образом. Попробуйте увеличить громкость с помощью джойстика. Установите используемый монитор в качестве аудиовыхода ПК: (Настройки могут отличаться в зависимости от используемой операционной системы.) 		

ПРИМЕЧАНИЕ

• LED можно активировать в OSD-меню настройки. Настройки – Основные – Питание – Вкл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Глубина цвета	Поддерживается 8-/10-битный цвет.			
D	Максимальное разрешение	3840 х 2160 при 60 Гц		
Разрешение	Рекомендуемое разрешение	3840 х 2160 при 60 Гц		
	Напряжение	19 B 7,0 A		
Источники питания	Потребляемая мощность	Питание включено: 25 Вт Станд. (Стандарт ENERGY STAR®) * Спящий режим ≤ 0,5 Вт (Условия для использования источника входного сигнала HDMI / DP) ** Питание выключено: ≤ 0,3 Вт		
Адаптер питания постоянного/ переменного тока:	Тип A16-140P1A, CHICONY POWER TECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LTD. И тип ADS-150KL-19N-3 190140E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Выход: 19 В === 7,37 А			
	Условия эксплуатации	Температура	0 °C до 40 °C	
V		Влажность	Менее 80 %	
Условия окружающей среды	Условия хранения	Температура	-20 °C до 60 °C	
		Влажность	Менее 85 %	
	Размеры монитора (ширина х высота х глубина)			
Размеры	С подставкой	613,1 x 726 x 400,2 (мм)		
	Без подставки	613,1 x 364,4 x 44,6 (мм)		
Mana (5 an ann ann)	С подставкой	7,8 кг		
Масса (без упаковки)	Без подставки	4,0 кг		

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уровень энергопотребления может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора.

^{*} Энергопотребление в режиме Вкл. измеряется с использованием стандарта тестирования ENERGY STAR®.

^{**} Если в качестве источника входного сигнала используется USB-C, параметры потребления энергии в режиме сна могут варьироваться в зависимости от типа подключённого устройства.

^{**} Монитор перейдет в Спящий Режим через пару минут (максимум 5 минут).

Поддерживаемый заводской режим (Стандартный режим, РС)

DisplayPort/ USB-C

Стандартный режим	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Полярность (Г/В)	Примечания
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	Рекомендованная синхронизация для DP/USB-C

HDMI

Стандартный режим	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Полярность (Г/В)	Примечания
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	67,5	30	+/-	Рекомендованная синхронизация для HDMI, HDMI ULTRA HD Deep Color: Выкл
3840 x 2160	135	60	+/-	Рекомендованная синхронизация для HDMI, HDMI ULTRA HD Deep Color: Вкл

Синхронизация **HDMI** (видео)

Режим заводских настроек (Стандартный режим)	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	Если опция HDMI ULTRA HD Deep Color (глубокие цвета HD) находится в режиме ВКЛ.



Модель и серийный номер продукта находятся на задней панели устройства. Запишите их ниже на тот случай, если вам когда-либо потребуется техническое обслуживание.



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR $\!\!\!^{\otimes}$ program.